

# Separatori a coalescenza EasyOil NS 6, Classe I, Sedim. fanghi 600 l, B

## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 99706.06B

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

## Vantaggi

- Tenuta resistente nel tempo fino alla sommità del terreno
- Resistente e adatto al biodiesel (FAME) al 100%
- Adatto alle stazioni di servizio con pompe di benzina ad alte prestazioni, E10 e biodiesel

## Descrizione

Il separatore per liquidi leggeri è adatto all'installazione interrata ed è dotato di un inserto a coalescenza estraibile. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) comprende un sedimentatore di fanghi integrato e un dispositivo di chiusura autonomo. Due coperture a tenuta stagna rispetto all'acqua di superficie consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Possibile il collegamento in loco all'ingresso e all'uscita (PE) con tubi PE-HD secondo DIN 19537, tubi in PVC secondo DIN 19534, PP o AS. In fase di scelta delle guarnizioni e dei materiali dei tubi, è necessario osservare gli standard di riferimento. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

### Variante

Dimensioni nominali (NS):

6

Inserto a coalescenza:

sì

Portata (DIN 19901):

E2

### Caratteristiche generali

Materiale:

PE

Norma:

EN 858

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Classe dell'impianto di separazione:

I

## Gamma di applicazione per i liquidi leggeri:: da 0,85 a 0,95 g/cm<sup>3</sup>

### Dimensioni

Peso netto:

175 kg

Peso lordo:

193 kg

Profondità di posa:

560 - 1090 mm

Tipo di regolazione in altezza:

rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Lunghezza imballaggio:

1350 mm

Larghezza imballaggio:

1100 mm

Altezza imballaggio:

1150 mm

Serbatoio/corpo base	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1520 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1590 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm

## Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	B 125 (EN 124)

## Contenuto di acque di scarico

Volume complessivo:	1300 l
Contenuto del sedimentatore:	650 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	200 l