

Opvoerinstall. Aqualift F XL 200l Duo, SPF 5500-S3

Artikel informatie

Artikel nr.: 11073
GTIN: 4026092057407
Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

Uitvoering

Soort installatie:	duopomp
Afsluitvoorziening:	zonder schuif
Terugstuwbeveiliging:	geïntegreerd
Persleidingaansluiting:	verticaal

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Installatietype:	Duo
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	215 kg
Bruto gewicht:	235 kg
Lengte verpakking:	1650 mm
Breedte verpakking:	1150 mm
Hoogte verpakking:	890 mm

Reservoir/basiselement

Reservoirvolume:	200 l
------------------	-------

Loopband	
Pomp:	SPF 5500
Aantal pompen:	2
Modus:	S3 - 30%
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V