

Pompaandrijving SPF 4500 400 V, S1, 5 m kabel

Artikel informatie

Artikel nr.: 28063
GTIN: 4026092058824
Korting groep: 90

Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Afmetingen	
Netto gewicht:	32 kg
Bruto gewicht:	34 kg
Lengte verpakking:	182 mm
Breedte verpakking:	182 mm
Hoogte verpakking:	313 mm
Loopband	
Pomp:	SPF 4500
Aansluit type:	Directe aansluiting
Nominale stroomsterkte:	7,7 A
Beschermingsklasse:	I
Tegen drooglopen beveiligd:	nee
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	20 m
Toerental:	2845 U/min
Vermogen P1:	4,5 kW
Vermogen P2:	3,7 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Aansluit type:	Directe aansluiting