

Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, kabellengte 5 m

Artikel informatie

Artikel nr.: 28351
GTIN: 4026092038420
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met snijinrichting voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering

Pompregeling: Besturingskast

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-1
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 10,29 kg
Bruto gewicht: 10,62 kg
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Loopband

Pomp: SPZ 1000
Aansluit type: Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 5,2 A
Beschermingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,97
Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 10 m
Toerental: 2800 U/min
Vermogen P1: 1,2 kW
Vermogen P2: 0,7 kW
Modus: S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming): Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel: Snijwerk
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Gecodeerde stekker

Zekering via besturingskast 230 V