

## Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, met verlengde perskoppeling

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28739  
GTIN: 4026092051979  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp met verlengde perskoppeling en snijinrichting voor fecaliënhoudend afvalwater, klaar voor aansluiting met gecodeerde stekker

#### Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-1  
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

#### Afmetingen

Netto gewicht: 9,67 kg  
Bruto gewicht: 10,37 kg  
Lengte verpakking: 379 mm  
Breedte verpakking: 326 mm  
Hoogte verpakking: 293 mm

#### Loopband

Pomp: SPZ 1000  
Aansluit type: Gecodeerde stekker  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 5,2 A  
Bescherminingsklasse: I  
Isolatieklasse: F  
Cos phi - vermogensfactor: 0,97  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C  
Opvoerhoogte max.: 10 m  
Toerental: 2800 U/min  
Vermogen P1: 1,2 kW  
Vermogen P2: 0,7 kW  
Modus: S3 - 50%  
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Type schoepenwiel: Snijwerk  
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Gecodeerde stekker

C 16 A