

Dompelpomp Aquadive STZ 1000 zonder vlotterschakelaar, 10 m

Artikel informatie

Artikel nr.: 28779
GTIN: 4026092055885
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, niet ATEX, met snijwerk zonder vlotterbesturing.

Uitvoering

Pompregeling: zonder vlotterschakelaar

Algemene karakteristieken

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-1
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
Kabellengte: 10 m
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 10,52 kg
Bruto gewicht: 11 kg
Lengte: 258 mm
Breedte: 258 mm
Hoogte: 294 mm
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Afvalwaterinhoud

Persaansluiting: R 1 ¼"

Loopband

Pomp: STZ 1000
Aantal pompen: 1
Gewicht, pomp: 10 kg
Aansluit type: Gecodeerde stekker

Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	4,9 A
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A