

Vervangingspomp KTP 300 voor Minilift

Artikel informatie

Artikel nr.: 28836
GTIN: 4026092000922
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp voor fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering

Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-2
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte: 5 m

Afmetingen

Netto gewicht: 4,21 kg
Bruto gewicht: 4,49 kg
Lengte verpakking: 276 mm
Breedte verpakking: 241 mm
Hoogte verpakking: 265 mm

Loopband

Pomp: KTP 300
Aansluit type: Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 1,9 A
Bescherminingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 6 m
Toerental: 2800 U/min
Vermogen P1: 0,34 kW
Vermogen P2: 0,21 kW
Modus: S1
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Geaard 2-polig

C 16 A