

Badafvoer Classic Variofix DN 70, hor., Sleufrooster, K3

Artikel informatie

Artikel nr.: 40170.50
GTIN: 4026092029336
Korting groep: 10

Voordelen

- Stanklotheogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- In de breedte verstelbaare afdekking

Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting. Inclusief dunbedopzetstuk voor een alternatieve afdichting.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Afdichting van het basiselement:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,8

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	75 mm
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	45 - 110 mm
Netto gewicht:	0,94 kg
Bruto gewicht:	1,16 kg
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	220 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	312 mm
Breedte:	312 mm
Lengte verpakking:	390 mm

Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	ABS
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Breedte Afdekking:	95 mm
Lengte Afdekking:	95 mm
Oppervlak:	Gepolijst rvs
Framemateriaal:	ABS
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte:	132 mm
Framelengte:	132 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS