

Douchegoot Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, bd, rvs-afd., K3

Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.60
GTIN: 4026092048160
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

Uitvoering	
Systeem:	125
Opening voor doorsijpelend water:	voorbereid
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W2-I
Waterslothoogte:	22 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	0,7
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	50 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief
Afmetingen	
Netto gewicht:	1,32 kg
Bruto gewicht:	1,83 kg
Lengte buitenmaat:	515 mm
Inbouwdiepte:	80 - 140 mm
Breedte:	191 mm
Hoogte:	80 mm
Lengte verpakking:	664 mm

Breedte verpakking: 208 mm
Hoogte verpakking: 100 mm

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: ABS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Oppervlak: Geborsteld rvs
Framemateriaal: rvs 14301
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign: optioneel betegelbaar
Framebreedte: 66 mm
Framelengte: 450 mm
Tegeldikte max.: 15 mm
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: ABS