

## Afvoer voor plat dak dubb. persafd.fl., DN100, met bladvanger

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45970  
GTIN: 4026092029718  
Korting groep: 10

### Beschrijving

De afvoer voor plat dak is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens en een kiezelkorf. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. Aarding is niet nodig. Opmerking:

Overleg bij trapeziumdaken met een oppervlak groter dan 2500 m<sup>2</sup> met het KESSEL-servicecenter.

#### Uitvoering

Systeem:	100
Verwarming:	zonder
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)

#### Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm

#### Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	40 - 80 mm
Netto gewicht:	2,34 kg
Bruto gewicht:	3,1 kg
Diameter:	246 mm
Uitsparingsmaat breedte:	180 mm
Uitsparingsmaat lengte:	180 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	246 mm
Breedte:	246 mm
Lengte verpakking:	490 mm
Breedte verpakking:	275 mm
Hoogte verpakking:	495 mm

#### Reservoir/basiselement

Materiaal afvoerelement:	PP
--------------------------	----

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Bladvangkorf
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	120 mm
Hoogte Afdekking:	80 mm
Lengte Afdekking:	120 mm
Materiaal opzetstuk:	PP