

Opzetstuk Linearis Compact L:300mm, Sys100, afdekking rvs 304, K3

Artikel informatie

Artikel nr.: 47804S
GTIN: 4026092079904
Korting groep: 10

Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

Beschrijving

Het opzetstuk Linearis Compact kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 100 voor lijnafwatering binnen.

Uitvoering	
Systeem:	100
Opening voor doorsijpelend water:	ja
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I
Waterslothoogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:	0,6
Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:	0,5 mm
Algemene karakteristieken	
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	100 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief
Afmetingen	
Netto gewicht:	1,06 kg
Bruto gewicht:	1,51 kg
Lengte buitenmaat:	365 mm
Inbouwdiepte:	80 - 140 mm
Breedte:	136 mm
Hoogte:	77 mm
Lengte verpakking:	640 mm
Breedte verpakking:	200 mm

Hoogte verpakking:	95 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekking rvs
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Afdekking kleur:	zilver
Framemateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign:	optioneel betegelbaar
Framebreedte:	66 mm
Framelengte:	300 mm
Materiaal opzetstuk:	ABS