

Erfafvoer Systeem 200, vert., Sleufrooster, B 125

Artikel informatie

Artikel nr.: 67922B
GTIN: 4026092038833
Korting groep: 10

Voordelen

- recyclebaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

Beschrijving

De erfafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger. Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van kunststofpijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:	200
Inhoud slibvang:	ja
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	4,5

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):	100
Stankslot:	nee

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	40 - 150 mm
Netto gewicht:	3,78 kg
Bruto gewicht:	4,18 kg
Lengte verpakking:	340 mm
Breedte verpakking:	340 mm
Hoogte verpakking:	240 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Kunststof
Uitvoering aansluiting:	verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal:	Ecoguss

Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	258 mm
Lengte Afdekking:	258 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Framemateriaal:	Ecoguss
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Framebreedte:	258 mm
Framelengte:	258 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	Ecoguss
Inhoud slibvang:	ja