

## Vervangingspomp voor pompstation droge opstelling SPF 4500-S1

### Artikel informatie

Artikel nr.: 680534  
GTIN: 4026092074954  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp type SPF 4500-S1 voor pompstation Aqualift FXL, droge opstelling

#### Uitvoering

Pompregeling: Besturingskast

#### Algemene karakteristieken

Kabellengte: 10 m

#### Afmetingen

Netto gewicht: 33,2 kg  
Bruto gewicht: 36 kg  
Lengte verpakking: 585 mm  
Breedte verpakking: 350 mm  
Hoogte verpakking: 380 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 4500  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Bedrijfsspanning: 400 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 7,5 A  
Bescherminingsklasse: I  
Isolatieklasse: F  
Cos phi - vermogensfactor: 0,85  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 20 m  
Toerental: 2850 U/min  
Vermogen P1: 4,2 kW  
Vermogen P2: 3,5 kW  
Modus: S3 - 50%  
Vereiste zekering (kabelbescherming): Zekering via besturingskast 400 V  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 10 m

#### Besturing

Aansluit type:  
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting  
Zekering via besturingskast 400 V