

Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 met vlotterschakelaar, 10 m

Artikel informatie

Artikel nr.: 680594
GTIN: 4026092078808
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 met vlotter voor pompstation

Uitvoering	
Pompregeling:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	11,44 kg
Bruto gewicht:	11,44 kg
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm
Hoogte verpakking:	293 mm
Loopband	
Pomp:	GTF 1200
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Aansluit type:	Geaard 2-polig

Vereiste zekering (kabelbescherming):

C 16 A