

## Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 zonder vlotterschakelaar, 10 m

### Artikel informatie

Artikel nr.: 680595  
GTIN: 4026092078815  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive GTF 1200 zonder vlotter, voor pompstation

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	11,19 kg
Bruto gewicht:	11,19 kg
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm
Hoogte verpakking:	293 mm
Loopband	
Pomp:	GTF 1200
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,98
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Lengte van pompkabel:	5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Geaard 2-polig

Zekering via besturingskast 230 V