

## Vervangingspomp Aquadive STZ 3700 zonder vlotterschakelaar, 10 m, ATEX

### Artikel informatie

Artikel nr.: 680606  
GTIN: 4026092078501  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, STZ 3700, ATEX, zonder vlotter, voor pompstation, natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
ATEX:	ja
Afmetingen	
Netto gewicht:	43 kg
Bruto gewicht:	46 kg
Lengte verpakking:	260 mm
Breedte verpakking:	370 mm
Hoogte verpakking:	610 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 3700
Gewicht, pomp:	44 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,82
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	35 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	3,7 kW
Vermogen P2:	3,1 kW
Modus:	S1

Vereiste zekering (kabelbescherming):  
Type aansluitleiding pomp:  
Type schoepenwiel:  
Lengte van pompkabel:

Zekering via besturingskast 400 V  
H07RN8-F 6G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Snijwerk  
10 m

Besturing  
Aansluit type:  
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting  
Zekering via besturingskast 400 V