

Terugstuwbeveiliging Staufix DN 150, vrijliggend, Type 2 R

Artikel informatie

Artikel nr.: 730150R
GTIN: 4026092076521
Korting groep: 10

Voordelen

- Optionele rattenklep voor extra veiligheid
- Flexibel in te bouwen; voor vloerbouw zijn verschillende afdekkingen beschikbaar
- Ook als modulaire set verkrijgbaar

Beschrijving

De terugstuwbeveiliging voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met twee mechanische kleppen die bij terugstuwing automatisch sluiten. Eén klep dient ook als handmatig vergrendelbare noodafsluiter. Door het modulaire KESSEL-systeem kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging StaufixControl.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------|----|
| Rvs rattenklep : | ja |
| Noodvergrendeling: | ja |
| Mechanische terugstuwkleppen: | 2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 13564 |
| Nominale wijdte (DN): | 150 |
| Uitwendige diameter (DA): | 160 mm |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrijliggende riolering |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 2 |

Afmetingen

| | |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht: | 3,32 kg |
| Bruto gewicht: | 5,9 kg |
| Afschot: | 8 mm |
| Lengte: | 523 mm |
| Breedte: | 216 mm |
| Hoogte: | 306 mm |
| Lengte verpakking: | 524 mm |
| Breedte verpakking: | 222 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Hoogte verpakking: | 265 mm |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | vergrendelbaar deksel |
| Vergrendeling deksel: | Eenhands sluiting |