

## Ombouwset Staufix FKA DN 100-200, vanaf 01/2012, 15 m-kabel

### Artikel informatie

Artikel nr.: 80104  
GTIN: 4026092051344  
Korting groep: 30

### Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen terugstuwschachten LW 1000 en modulaire terugstuwschachten LW 1000 worden uitgerust met de terugstuwbeveiliging Staufix FKA.

#### Algemene karakteristieken

Norm:	EN 13564
Nominale wijdte (DN):	100-200
Aanwijzing nominale wijdte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Beschermingsklasse motor:	IP 68 (3 m/48 h)
Kabellengte:	15 m

#### Afmetingen

Netto gewicht:	7,83 kg
Bruto gewicht:	8,82 kg
Lengte verpakking:	588 mm
Breedte verpakking:	388 mm
Hoogte verpakking:	400 mm

#### Besturing

Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja

USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja