

## Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 800, 888-1137 mm, K 3, WD

### Artikel informatie

Artikel nr.: 8740223  
GTIN: 4026092093207  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

### Beschrijving

De schachtmodule voor natte of droge opstelling is uitgerust met gemonteerde klimhulpen conform DIN EN 13101 en BGR 177, alle vereiste afdichtingen en verbindingsspieën en een conus met in hoogte verstelbaar opzetstuk. De verlengstukken, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikken over universele aansluitmogelijkheden. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan bij de constructie met verlengstukken, conus, opzetstuk en afdekking flexibel worden gecombineerd.

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Materiaal:	PE-HD
Norm:	EN 13598-2
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voorgesamonteerd)
Toelating:	Z-42.1-527
ATEX:	nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:	117,54 kg
Bruto gewicht:	136,91 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Diameter:	960 mm
Inbouwdiepte:	888 - 1137 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	1200 mm
Breedte:	1200 mm
Lengte verpakking:	1200 mm

Breedte verpakking: 1200 mm  
Hoogte verpakking: 2700 mm

Reservoir/basiselement  
Max. boring van toevoer (DN): 150 mm  
Dagmaat reservoir (LW): 1000 mm  
Dagmaat toegang (LW): 800 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Afdekplaat rond  
Afdekkingsmateriaal: rvs  
Hoogte Afdekking: 19 mm  
Oppervlak: antislip  
Vergrendeling: geschroefd  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Dichtheid: spatwaterdicht