

## Pompstation Aquapump XL Mono, Basic, AP 501,1400-1850 mm

### Artikel informatie

Artikel nr.: 879710  
GTIN: 4026092110287  
Korting groep:

### Voordelen

- in hoogte verstelbaar opzetstuk
- In de fabriek geconfigureerd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

### Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

#### Uitvoering

Soort installatie: Enkele eenheid

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater  
Installatietype: Mono  
ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 183 kg  
Bruto gewicht: 197 kg  
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 2000 mm  
Inbouwdiepte: 1400 - 1850 mm  
Lengte: 1260 mm  
Breedte: 1220 mm  
Lengte verpakking: 1260 mm  
Breedte verpakking: 1220 mm  
Hoogte verpakking: 1850 mm

#### Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN): 50

Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	90 mm
Nuttig volume:	200 l
Loopband	
Pomp:	AP 501
Aantal pompen:	1
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	6,3 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	12 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,25 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Besturingskast:	nee
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch