

Pompstation Aquapump XL Mono, Basic, AP 501, 1900-2350 mm

Artikel informatie

Artikel nr.: 879720
GTIN: 4026092110294
Korting groep:

Voordelen

- in hoogte verstelbaar opzetstuk
- In de fabriek geconfigureerd
- Schachtsysteem LW 600 geschikt voor aardinbouw

Beschrijving

Het pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater is geschikt voor aardinbouw en uitgerust met een terugslagklep voor de persleiding. Het reservoir van PE is bestand tegen huishoudelijk afvalwater en heeft een beloopbare afdekplaat van kunststof. De pomp met open waaier zorgt voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met snelsluitingen worden verwijderd. De onderdelen zijn voorgemonteerd voor eindmontage ter plaatse. Met boorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis.

Uitvoering

Soort installatie: Enkele eenheid

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Installatietype: Mono
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 198 kg
Bruto gewicht: 212 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 2000 mm
Inbouwdiepte: 1900 - 2350 mm
Lengte: 1260 mm
Breedte: 1220 mm
Lengte verpakking: 1260 mm
Breedte verpakking: 1220 mm
Hoogte verpakking: 2350 mm

Reservoir/basiselement

Persleidingaansluiting (DN): 50

Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	100 mm
Nominale toevoer (DN):	90 mm
Nuttig volume:	200 l
Loopband	
Pomp:	AP 501
Aantal pompen:	1
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	6,3 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	12 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	1,25 kW
Vermogen P2:	0,75 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Besturingskast:	nee
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch