

## Vetafscheider EasyClean ground NG4, Standard, 800-1200mm, B,vergrendeld

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93004/120BNL  
GTIN: 4026092047798  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdicht afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	aardinbouw, vorstvrije diepte 1200 mm
Schachtsysteem:	standaard schachtsysteem
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	4
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

#### Afmetingen

Netto gewicht:	134 kg
Bruto gewicht:	140 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	500 mm
Inbouwdiepte:	800 - 1200 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrenghmaat lengte:	1380 mm
Breedte inbrenghmaat:	1106 mm
Hooge inbrenghmaat:	1550 mm

Lengte verpakking:	1100 mm
Breedte verpakking:	1400 mm
Hoogte verpakking:	2000 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1040 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	600 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	648 mm
Hoogte Afdekking:	121 mm
Lengte Afdekking:	648 mm
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	370 l
Totaal volume:	770 l
Inhoud slibvang:	400 l
Volume vetopslag:	160 l
Besturing	
Besturingskast:	nee