

## Vetafscheider EasyClean free NG 7, Direct, Vulinr., Kijkglas, SC

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93007.32/D  
GTIN: 4026092063750  
Korting groep: 60

### Voordelen

- De stromingsrichting kan worden gewijzigd door middel van zelfdichtende verwisselbare moffen (NS 2 - NS 10)
- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor een stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Afvoervariant:                   | Direct               |
| Schredder-mix-systeem:           | nee                  |
| Slibemmer:                       | ja                   |
| Nominale grootte (NG):           | 7                    |
| SonicControl:                    | ja                   |
| Zuigleiding:                     | Ledigingsaansluiting |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | ja                   |
| Soort lediging:                  | handmatig            |
| Draagvermogen (DIN 19901):       | F3                   |

#### Algemene karakteristieken

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiaal:           | PE                                                               |
| Norm:                | EN 1825                                                          |
| Inbouwsituatie:      | vrije opstelling                                                 |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Leveringsomvang:     | Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting             |

**Afmetingen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht:           | 154 kg  |
| Bruto gewicht:           | 184 kg  |
| Opsteloppervlak lengte:  | 2147 mm |
| Opsteloppervlak breedte: | 970 mm  |
| Opsteloppervlak hoogte:  | 1653 mm |
| Inbrengmaat lengte:      | 1910 mm |
| Breedte inbrengmaat:     | 940 mm  |
| Hooge inbrengmaat:       | 1653 mm |
| Lengte verpakking:       | 2200 mm |
| Breedte verpakking:      | 1150 mm |
| Hoogte verpakking:       | 1700 mm |

**Reservoir/basiselement**

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nominale druk (PN):                               | 10                                                                |
| Persleidingaansluiting (DN):                      | 65                                                                |
| Persleidingaansluiting (DA):                      | 75 mm                                                             |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1185 mm                                                           |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1255 mm                                                           |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm                                                            |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150 mm                                                            |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm                                                            |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm                                                            |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS |
| Onderhoudsopening:                                | 420 mm                                                            |

**Afdekkingskarakteristieken**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Deksel           |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof        |
| Afdekking kleur:     | paars            |
| Vergrendeling:       | Snelspansluiting |
| Dichtheid:           | geurdicht        |

**Afvalwaterinhoud**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Afscheiderinhoud: | 650 l  |
| Totaal volume:    | 1350 l |
| Inhoud slibvang:  | 700 l  |
| Volume vetopslag: | 280 l  |

**Besturing**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|