

## Vetafscheider EasyClean round free, NG 10, Auto Mix & Pump

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93010.05/PVS

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Schone en geurloze lediging en reiniging
- Individualisering door middel van besturingskast mogelijk
- Schone en geurloze lediging en reiniging

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuin toelopend bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspanlutingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Het innovatieve schredder-mix-systeem met geïntegreerd snijwerk zorgt voor homogenisatie en circulatie van de inhoud van het reservoir. De reiniging en reukloze lediging gebeurt via een externe pomp met 2-wegklep en servomotor, die door een afsluiter van het reservoir kan worden gescheiden. Het volautomatische programmaverloop wordt aangestuurd door een gebruiksvriendelijke besturingskast met meerregelige display, die via een potentiaalvrij contact in de gebouwbesturing kan worden geïntegreerd. Reiniging en lediging kan op afstand worden gestart via een optioneel verkrijgbare afstandsbediening. Het individuele reinigingsprogramma met snelselectie maakt het mogelijk om de reiniging naar behoefte aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Na lediging blijft er nog maximaal 3 liter restslibvolume in het reservoir achter. Het volledig automatisch doorspoelen van de drinkwaterleidingen garandeert dat de drinkwaterhygiëneverordening wordt nageleefd. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

Afsluitvoorziening:	ja
Afvoervariant:	Auto Mix & Pump
Schredder-mix-systeem:	ja
Slibemmer:	ja
Nominale grootte (NG):	10
SonicControl:	nee
Zuigleiding:	Ledigingsaansluiting
Soort lediging:	automatisch reinigingssysteem
Draagvermogen (DIN 19901):	F3

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	vrije opstelling

Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting
<b>Afmetingen</b>	
Netto gewicht:	350 kg
Bruto gewicht:	350 kg
Opsteloppervlak lengte:	1900 mm
Opsteloppervlak breedte:	1690 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1910 mm
Inbengmaat lengte:	1900 mm
Breedte inbengmaat:	1690 mm
Hooge inbengmaat:	1910 mm
<b>Reservoir/basiselement</b>	
Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65
Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1500 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1570 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	160 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	160 mm
Nominale toevoer (DN):	150 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS
<b>Afdekkingskarakteristieken</b>	
Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht
<b>Afvalwaterinhoud</b>	
Afscheiderinhoud:	2500 l
Totaal volume:	1500 l
Inhoud slibvang:	1000 l
Volume vetopslag:	400 l