

## Vetafscheider EasyClean ground NG 35, Standard, 1005-1625 mm, Kl. A/B

### Artikel informatie

Artikel nr.: 93935/170B  
GTIN: 4026092073421  
Korting groep: 60

### Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

### Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

#### Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte:	variant voor verdiepte inbouw
Schachtsysteem:	regenput
Afvoervariant:	Standaard
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	35,00
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig met zuigslang
Draagvermogen (DIN 19901):	E2

#### Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
ATEX:	nee

<b>Afmetingen</b>	
Netto gewicht:	608 kg
Bruto gewicht:	642 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	2130 mm
Diameter:	648 mm
TEÜ:	700 - 1.800
T-TEÜ:	330
Lengte max.:	3660 mm
Inbouwdiepte:	1005 - 1625 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar
Inbrengmaat lengte:	3470 mm
Breedte inbrengmaat:	2010 mm
Lengte verpakking:	2010 mm
Breedte verpakking:	4610 mm
Hoogte verpakking:	2382 mm
<b>Reservoir/basiselement</b>	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1700 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1800 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	250 mm
Nominale toevoer (DN):	250 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	800 mm
<b>Afdekkingskarakteristieken</b>	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Hoogte Afdekking:	95 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	B 125 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
<b>Afvalwaterinhoud</b>	
Afscheiderinhoud:	4800 l
Totaal volume:	8300 l
Inhoud slibvang:	3500 l
Volume vetopslag:	2000 l
<b>Besturing</b>	
Besturingskast:	nee