

## Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 2, Klasse A

### Artikel informatie

Artikel nr.: 97202/00A  
GTIN: 4026092026892  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir

### Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opties:

Gatdiameter bezinkselreservoir

Uitvoering

Nominale grootte (NG):

Soort lediging:

2

handmatig met zuigslang

Algemene karakteristieken

Materiaal:

Inbouwsituatie:

Afleveringstoestand:

PE

aardinbouw

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Grondwaterdichtheid vanaf bodem:

Inbouwdiepte:

Soort hoogteverstelling:

Inbrengmaat lengte:

Breedte inbrengmaat:

Lengte verpakking:

Breedte verpakking:

45 kg

54 kg

500 mm

55 - 405 mm

telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

1100 mm

532 mm

1200 mm

800 mm

Hoogte verpakking:	875 mm
Reservoir/basiselement	
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	380 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	528 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS
Dagmaat toegang (LW):	400 mm
Volume opvangreservoir:	32 l
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	364 mm
Hoogte Afdekking:	46 mm
Lengte Afdekking:	364 mm
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	A 15 (EN 124)
Dichtheid:	geur- en spatwaterdicht
Stankslot:	inclusief
Besturing	
Besturingskast:	nee