

Vetafscheider EasyClean Modular ground, NG 4, Standard, B

Artikel informatie

Artikel nr.: 98204/00B

GTIN: 4026092027127

Korting groep: 60

Voordelen

- In hoogte verstelbaar opzetstuk met stankdichte afdekkingen in verschillende belastingsklassen
- Waterdicht, bestand tegen agressief afvalwater
- Onderhoudsarm systeem

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is geschikt voor ondergrondse installatie en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger (NG 4 met separaat slibreservoir) en heeft een afgerond bodemdeel voor een snelle en schone lediging. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. De handmatige lediging vindt plaats met geopend reservoir. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Schachtsysteem: | modulaire schachtmodule |
| Afvoervariant: | Standaard |
| Schredder-mix-systeem: | nee |
| Slibemmer: | nee |
| Nominale grootte (NG): | 4 |
| SonicControl: | nee |
| Vulvoorziening conform DIN 1988: | nee |
| Soort lediging: | handmatig met zuigslang |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E2 |

Algemene karakteristieken

| | |
|----------------------|--|
| Materiaal: | PE |
| Norm: | DIN 4040-100 |
| Inbouwsituatie: | aardinbouw |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |

Afmetingen

| | |
|----------------|--------|
| Netto gewicht: | 330 kg |
|----------------|--------|

| | |
|---|---|
| Bruto gewicht: | 330 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm |
| Lengte max.: | 2635 mm |
| Hoogte reservoirbodem tot tussenstuk: | 750 mm |
| Hoogte verlengstuk tot bovenkant van reservoir: | 750 mm |
| Inbouwdiepte: | 330 - 480 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrengmaat lengte: | 1300 mm |
| Breedte inbrengmaat: | 1300 mm |
| Lengte verpakking: | 2300 mm |
| Breedte verpakking: | 1300 mm |
| Hoogte verpakking: | 1580 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|---|---|
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 1136 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1236 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Nominale toevloediameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW): | 600 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 648 mm |
| Hoogte Afdekking: | 95 mm |
| Lengte Afdekking: | 648 mm |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |

Afvalwaterinhoud

| | |
|-------------------|--------|
| Afscheiderinhoud: | 1150 l |
| Totaal volume: | 1750 l |
| Inhoud slibvang: | 600 l |
| Volume vetopslag: | 160 l |

Besturing

| | |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|