

## Coalescentieafscheider EasyOil ground, NG 3, Sys. A, 1800 l, Kl. D

### Artikel informatie

Artikel nr.: 99503.10D  
GTIN: 4026092027295  
Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. Twee regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. Bouwzijdige aansluiting van aan- en afvoer met PE-HD buizen volgens DIN 19537, PVC-KG buizen volgens DIN 19534, PP of AS aan bouwzijdige RVS aansluitingen mogelijk. Bij de keuze van de passende dichtingen en leidingmaterialen, de geldende normen in acht nemen. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG):     | 3                       |
| Soort lediging:            | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter:        | ja                      |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E4                      |

#### Algemene karakteristieken

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Materiaal:                                    | PE                                                               |
| Inbouwsituatie:                               | aardinbouw                                                       |
| Afleveringstoestand:                          | Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten) |
| Toelating:                                    | Z-83.8-54                                                        |
| Afscheiderklasse:                             | systeem A (vroeger klasse I)                                     |
| Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen: | van 0,85 tot 0,95 g/cm <sup>3</sup>                              |

#### Afmetingen

|                |        |
|----------------|--------|
| Netto gewicht: | 576 kg |
|----------------|--------|

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Bruto gewicht:                   | 591 kg                                      |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1320 mm                                     |
| Oversteek:                       | 90 mm                                       |
| TEÜ:                             | 700 - 1.500                                 |
| T-TEÜ:                           | 155                                         |
| Lengte max.:                     | 2642 mm                                     |
| Inbouwdiepte:                    | 840 - 1240 mm                               |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar |
| Inbrengmaat lengte:              | 2390 mm                                     |
| Breedte inbrengmaat:             | 1200 mm                                     |
| Lengte verpakking:               | 2080 mm                                     |
| Breedte verpakking:              | 1200 mm                                     |
| Hoogte verpakking:               | 2300 mm                                     |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Reservoir/basiselement                            |         |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1070 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1100 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm  |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150 mm  |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm  |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm  |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm  |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Soort afdekking:     | Afdekplaat              |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer               |
| Afdekking kleur:     | zwart                   |
| Breedte Afdekking:   | 680 mm                  |
| Hoogte Afdekking:    | 50 mm                   |
| Lengte Afdekking:    | 680 mm                  |
| Vergrendeling:       | onvergrendeld           |
| Belastingsklasse:    | D 400 (EN 124)          |
| Dichtheid:           | geur- en spatwaterdicht |

#### Afvalwaterinhoud

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Totaal volume:                     | 1800 l |
| Inhoud slibvang:                   | 1000 l |
| Volume opslag lichte vloeistoffen: | 215 l  |

#### Besturing

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Besturingskast: | nee |
|-----------------|-----|