

Coalescentieafscheider EasyOil NS 3, class I, ø1000

Artikel informatie

Artikel nr.: 99703.10F
GTIN:
Korting groep: 60

Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan bovenrand van de container
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

Beschrijving

De lichtevloeistoffenafscheider is geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een (optionele) geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. De geurdichte afdekking maakt eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk.

De toevoeren en uitlopen van de bouwlocatie kunnen met PE-HD-buizen conform DIN 19537, PVC-KG-buizen conform DIN 19534, PP of AS op de buisaansluitingen (PE) van de afscheider worden aangesloten. Houd bij het selecteren van passende afdichtingen en buismaterialen rekening met de geldende normen.

20 jaar garantie op het materiaal PE.

Uitvoering

Nominale grootte (NG):	3
Coalescentiefilter:	ja

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 858
Inbouwsituatie:	vrije opstelling
Afscheiderklasse:	I
Toepassingsspectrum voor lichte vloeistoffen:	van 0,85 tot 0,95 g/cm ³

Afmetingen

Netto gewicht:	210 kg
Bruto gewicht:	220 kg
Lengte:	1550 mm
Breedte:	1322 mm
Hoogte:	1615 mm

Reservoir/basiselement

Afstand onderkant afvoerbuys tot reservoirbodem:	1055 mm
--	---------

Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1105 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	110 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	100 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Dagmaat toegang (LW):	630 mm

Afdekkingskarakteristieken

Afdekking kleur:	zwart
------------------	-------

Afvalwaterinhoud

Totaal volume:	850 l
Inhoud slibvang:	300 l
Volume opslag lichte vloeistoffen:	150 l