

## Rubouwkit voor Ecolift, zonder aansluitpie

### Artikel informatie

Artikel nr.: 21000X-RBK

GTIN: 4026092097120

Korting groep: 20

### Beschrijving

KESSEL-ruwbouwkit voor Ecolift, zonder aansluiting, bet.

Ruwbouwkit met basiselement, opzetstuk en flens voor composietafdichting. De toevoer- en afvoeraansluitingen zijn niet inbegrepen.

Te combineren met een KESSEL-techniekit om een terugstuwpompinstallatie Ecolift te maken.

#### Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating:	Z-53.2-487
Type motor:	KSM 140
Beschermingsklasse motor:	IP 68 (3 m/48 h)
ATEX:	nee
Stankslot:	Multistop

#### Afmetingen

Netto gewicht:	25 kg
Bruto gewicht:	30,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	516 - 669 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	590 mm
Breedte:	590 mm
Lengte verpakking:	785 mm
Breedte verpakking:	615 mm
Hoogte verpakking:	550 mm

#### Reservoir/basiselement

Nominale druk (PN):	6
Persleidingaansluiting (DA):	40 mm
Uitvoering aansluiting:	optioneel

**Afdekkingskarakteristieken**

Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling:	Lock & Lift
Belastingsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Tegeldikte max.:	16 mm