

## Techniekket Aqualift S Compact GTF1200 Mono, vlotter

### Artikel informatie

Artikel nr.: 281200-TK  
GTIN: 4026092108123  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-ruwbouwkiet een Mono-opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater met GTF1200-afvalwaterpomp te maken.

De aansluitklare opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een open pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie voor vloerinbouw is vooraf gemonteerd en kan op de bouwlocatie worden afgemonteerd.

### KESSEL-techniekket, bestaande uit:

- Pomp met open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Inclusief vlotterschakelaar voor de niveaudetectie

#### Uitvoering

Soort installatie: Enkele eenheid  
Pompregeling: Vlotter

#### Algemene karakteristieken

ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 10,5 kg  
Bruto gewicht: 11,5 kg  
Lengte verpakking: 379 mm  
Breedte verpakking: 362 mm  
Hoogte verpakking: 293 mm

#### Reservoir/basiselement

Nuttig volume: 16 l

#### Loopband

Pomp: GTF 1200  
Aantal pompen: 1  
Gewicht, pomp: 10 kg  
Aansluit type: Geaard 2-polig

Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoercapaciteit max.:	15,5 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	9 m
Toerental:	2650 U/min
Vermogen P1:	1,4 kW
Vermogen P2:	0,84 kW
Modus:	S3 - 10%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeloorlaat:	30 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
<b>Besturing</b>	
Instrument niveauregeling:	Vlotterschakelaar
Soort niveauregeling:	mechanisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	6,2 A
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A