

Rubouwkit voor Aqualift F Compact betegelbaar

Artikel informatie

Artikel nr.: 28700X-RBK

GTIN: 4026092106853

Korting groep: 20

Beschrijving

Om in combinatie met een KESSEL-techniekit een Mono- of Duo-installatie voor fecaliënhoudend afvalwater.

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd. De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

KESSEL-ruwbouwkit, bestaande uit:

- Traploos in hoogte verstelbaar opzetstuk en geïntegreerde vloerafvoer
- Verzamelreservoir van PE, bestand tegen agressief afvalwater en 3 m grondwater
- Inclusief terugslagklep voor de persleiding
- Inclusief aansluiting voor toevoer en mantelbuis

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Afleveringstoestand:	Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten)
Toelating:	Z-53.2-484
ATEX:	nee
Stankslot:	Multistop

Afmetingen

Netto gewicht:	22,5 kg
Bruto gewicht:	22,5 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Uitsparingsmaat breedte:	800 mm
Uitsparingsmaat lengte:	800 mm
Inbouwdiepte:	490 - 600 mm

Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	670 mm
Breedte:	590 mm
Lengte verpakking:	590 mm
Breedte verpakking:	590 mm
Hoogte verpakking:	675 mm

Reservoir/basiselement	
Aansluiting mantelbuis (DN):	50
Ontluchtingsaansluiting (DN):	70
Afstand hart afvoer tot reservoirbodem:	351 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	152 mm
Afstand hart toevoerbuis tot aan reservoirbodem:	207 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	110 mm
Nominale toevoer (DN):	100 mm
Aantal toevoeren:	1
Nuttig volume:	20 l
Reservoirvolume:	40 l

Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	betegelbare afdekplaat
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zilvergrijs
Breedte Afdekking:	366 mm
Lengte Afdekking:	366 mm
Afvoerfunctie:	ja
Vergrendeling:	Lock & Lift