

Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, met verlengde perskoppeling

Artikel informatie

Artikel nr.: 28739
GTIN: 4026092051979
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met verlengde perskoppeling en snijinrichting voor fecaliënhoudend afvalwater, klaar voor aansluiting met gecodeerde stekker

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-1
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 9,67 kg
Bruto gewicht: 10,37 kg
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Loopband

Pomp: SPZ 1000
Aansluit type: Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 5,2 A
Bescherminingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,97
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 10 m
Toerental: 2800 U/min
Vermogen P1: 1,2 kW
Vermogen P2: 0,7 kW
Modus: S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Type schoepenwiel: Snijwerk
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Gecodeerde stekker

C 16 A