

## Vervangingspomp KTP 300 voor Minilift

### Artikel informatie

Artikel nr.: 28836  
GTIN: 4026092000922  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp voor fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering

Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-2  
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater  
Kabellengte: 5 m

Afmetingen

Netto gewicht: 4,21 kg  
Bruto gewicht: 4,49 kg  
Lengte verpakking: 276 mm  
Breedte verpakking: 241 mm  
Hoogte verpakking: 265 mm

Loopband

Pomp: KTP 300  
Aansluit type: Geaard 2-polig  
Bedrijfsspanning: 230 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 1,9 A  
Bescherminingsklasse: I  
Isolatieklasse: F  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m)  
Temperatuurbewaking: geïntegreerd  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C  
Opvoerhoogte max.: 6 m  
Toerental: 2800 U/min  
Vermogen P1: 0,34 kW  
Vermogen P2: 0,21 kW  
Modus: S1  
Vereiste zekering (kabelbescherming): C 16 A  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing

Aansluit type:

Vereiste zekering (kabelbescherming):

Geaard 2-polig

C 16 A