

## Badafvoer Classic DN 70, verticaal, Sleufrooster, K3

### Artikel informatie

Artikel nr.: 40270.20  
GTIN: 4026092028520  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Stanklothoogte: 50 mm
- Afdichting bevestigd aan het basiselement
- Systeem 100 - modulaire opbouw

### Beschrijving

De badafvoer Classic is geschikt voor vloerafwatering binnen. De afvoer van ABS is uitgerust met een telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van kunststof, een uitneembaar stankslot en een stevig monteerbare afdichting.

#### Uitvoering

Waterslothoogte: 50 mm  
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,8

#### Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1  
Nominale breedte (DN): 70  
Uitwendige diameter (DA): 75 mm  
Stankslot: inclusief

#### Afmetingen

In hoogte verstelbaar: 25 - 90 mm  
Netto gewicht: 0,42 kg  
Bruto gewicht: 0,47 kg  
Uitsparingsmaat breedte: 180 mm  
Uitsparingsmaat lengte: 220 mm  
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk  
Lengte: 185 mm  
Breedte: 185 mm  
Lengte verpakking: 148 mm  
Breedte verpakking: 148 mm  
Hoogte verpakking: 180 mm

#### Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren: 1  
Materiaal afvoerelement: ABS  
Uitvoering aansluiting: verticaal

**Afdekkingskarakteristieken**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs 14301       |
| Afdekking kleur:     | zilver          |
| Breedte Afdekking:   | 100 mm          |
| Lengte Afdekking:    | 100 mm          |
| Oppervlak:           | Gepolijst rvs   |
| Framemateriaal:      | ABS             |
| Vergrendeling:       | ingelegd        |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Framebreedte:        | 107 mm          |
| Framelengte:         | 107 mm          |
| Form opzetstuk:      | hoekig          |
| Materiaal opzetstuk: | ABS             |