

## Douchegoot Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, bd, rvs-afd., K3

### Artikel informatie

Artikel nr.: 45600.66  
GTIN: 4026092046128  
Korting groep: 10

### Voordelen

- Meer ontwerpmogelijkheden met omkeerbaar rvs-rooster
- Lage inbouwdiepte
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De douchegoot Linearis Compact met vastgelast basiselement van ABS is geschikt voor lijnafwatering binnen. Als de rvs-inlegger omgekeerd wordt geplaatst, kan hij worden betegeld. Inclusief al gemaakte kwelwateropeningen en stankslot.

|                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                                                 |                                                                       |
| Systeem:                                                   | 125                                                                   |
| Opening voor doorsijpelend water:                          | voorbereid                                                            |
| Afdichting van het opzetstuk:                              | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W2-I                                                                  |
| Waterslothoogte:                                           | 22 mm                                                                 |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk:                        | 0,6                                                                   |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:                        | 0,7                                                                   |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 0 mmwk:                         | 0,5 mm                                                                |
| Algemene karakteristieken                                  |                                                                       |
| Nominale breedte (DN):                                     | 50                                                                    |
| Uitwendige diameter (DA):                                  | 50 mm                                                                 |
| ATEX:                                                      | nee                                                                   |
| Stankslot:                                                 | inclusief                                                             |
| Afmetingen                                                 |                                                                       |
| Netto gewicht:                                             | 2,85 kg                                                               |
| Bruto gewicht:                                             | 3,23 kg                                                               |
| Lengte buitenmaat:                                         | 1115 mm                                                               |
| Inbouwdiepte:                                              | 80 - 140 mm                                                           |
| Breedte:                                                   | 191 mm                                                                |
| Hoogte:                                                    | 80 mm                                                                 |
| Lengte verpakking:                                         | 1114,6 mm                                                             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Breedte verpakking:        | 191 mm                |
| Hoogte verpakking:         | 79,5 mm               |
| Reservoir/basiselement     |                       |
| Aantal afvoeren:           | 1                     |
| Materiaal afvoerelement:   | ABS                   |
| Afdekkingskarakteristieken |                       |
| Soort afdekking:           | Afdekking rvs         |
| Afdekkingsmateriaal:       | rvs 14301             |
| Afdekking kleur:           | zilver                |
| Oppervlak:                 | Geborsteld rvs        |
| Framemateriaal:            | rvs 14301             |
| Belastingsklasse:          | K 3 (EN 1253-1)       |
| Roosterdesign:             | optioneel betegelbaar |
| Framebreedte:              | 66 mm                 |
| Framelengte:               | 1050 mm               |
| Tegeldikte max.:           | 15 mm                 |
| Form opzetstuk:            | hoekig                |
| Materiaal opzetstuk:       | ABS                   |