

Vervangingspomp Aquadive SPF 1300 230 V

Artikel informatie

Artikel nr.: 680535
GTIN: 4026092075012
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, SPF 1300 voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering

Pompregeling: Besturingskast

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 9,39 kg
Bruto gewicht: 10,3 kg
Lengte verpakking: 379 mm
Breedte verpakking: 326 mm
Hoogte verpakking: 293 mm

Loopband

Pomp: SPF 1300
Aantal pompen: 1
Gewicht, pomp: 9,39 kg
Aansluit type: Directe aansluiting
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 6,4 A
Bescherminingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,98
Bescherminingsklasse pomp: IP 68
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal
(permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 9,2 m
Toerental: 2600 U/min
Vermogen P1: 1,5 kW
Vermogen P2: 0,91 kW
Modus: S3 - 10%
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Lengte van pompkabel: 5 m

Besturing
Aansluit type:

Directe aansluiting