

## Vervangingspomp SPF 2900 400 V, S3, 5 m kabel

### Artikel informatie

Artikel nr.: 681247  
GTIN: 4026092109663  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater.

#### Afmetingen

Netto gewicht:	11,3 kg
Bruto gewicht:	11,8 kg
Lengte verpakking:	378 mm
Breedte verpakking:	322 mm
Hoogte verpakking:	280 mm

#### Loopband

Pomp:	SPF 2900
Gewicht, pomp:	11,3 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Nominale stroomsterkte:	5 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoercapaciteit max.:	44 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte max.:	14 m
Toerental:	2700 U/min
Vermogen P1:	3,1 kW
Vermogen P2:	2,4 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C <sub>20</sub> A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m

#### Besturing

Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C <sub>20</sub> A