

Ombouwset Staufix FKA DN 100-200, vanaf 01-2011, 5 m-kabel

Artikel informatie

Artikel nr.: 80093
GTIN: 4026092048245
Korting groep: 30

Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Met de ombouwset kunnen Staufix SWA en Controlfix worden omgebouwd tot terugstuwbeveiliging Staufix FKA.

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 13564
Nominale breedte (DN):	100-200
Aanwijzing nominale breedte:	Hydrauliek conform DN 150
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend en fecaliëvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vloerinbouw
Terugstuwbeveiliging:	Type 3
Beschermingsklasse motor:	IP 68 (3 m/48 h)
Kabellengte:	5 m

Afmetingen

Netto gewicht:	5,83 kg
Bruto gewicht:	6,79 kg
Lengte verpakking:	600 mm
Breedte verpakking:	400 mm
Hoogte verpakking:	420 mm

Besturing

Besturingskast:	Comfort
Alarmgever:	optische sonde
Instrument niveauregeling:	Optische sonde
Soort niveauregeling:	optisch
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Potentiaalvrij contact:	optioneel
GSM-interface:	ja

USB-interface:	ja
Logboekfunctie:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja