

Erfafvoer Systeem 400, DN 100, A, Dompelbocht

Artikel informatie

Artikel nr.: 851102A-HANN
GTIN: 4026092090800
Korting groep: 10

Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

Uitvoering

Systeem: 400
Verwarming: zonder
Inhoud slibvang: ja

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
Norm: EN 752
Nominale breedte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110 mm
Stankslot: inclusief

Afmetingen

Netto gewicht: 47 kg
Bruto gewicht: 47 kg
Uitsparingsmaat breedte: 535 mm
Uitsparingsmaat lengte: 585 mm
Inbouwdiepte: 515 - 720 mm
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Lengte verpakking: 800 mm
Breedte verpakking: 700 mm
Hoogte verpakking: 1025 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: Kunststof
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Afdekking kleur: zwart
Breedte Afdekking: 400 mm

Lengte Afdekking:	400 mm
Oppervlak:	geërodeerd
Belastingsklasse:	A 15 (EN 124)
Framebreedte:	400 mm
Framelengte:	400 mm
Form opzetstuk:	hoekig
Inhoud slibvang:	ja