

## Erfafvoer Systeem 400, DN 100, B, 730 - 1080 mm

### Artikel informatie

Artikel nr.: 851102B  
GTIN: 4026092004326  
Korting groep: 10

### Voordelen

- In verschillende belastingklassen beschikbaar
- Compleet, in hoogte verstelbaar systeem
- Eenvoudige aardinbouw

### Beschrijving

De erfafvoer van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is bestand tegen agressief afvalwater. Hij is uitgerust met een vuilvanger en brandstofbestendige afdichtingen. Met het opzetstuk van kunststof kan de afvoer traploos op de juiste hoogte worden geplaatst.

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Uitvoering                          |        |
| Systeem:                            | 400    |
| Verwarming:                         | zonder |
| Inhoud slibvang:                    | ja     |
| Waterslothoogte:                    | 100 mm |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5    |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Algemene karakteristieken |           |
| Kleur:                    | zwart     |
| Norm:                     | EN 752    |
| Nominale wijdte (DN):     | 100       |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm    |
| Stankslot:                | inclusief |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Afmetingen                       |                        |
| Netto gewicht:                   | 47,5 kg                |
| Bruto gewicht:                   | 47,5 kg                |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 500 mm                 |
| Uitsparingsmaat breedte:         | 535 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:          | 585 mm                 |
| Min. insteekdiepte:              | 55 mm                  |
| Inbouwdiepte:                    | 730 - 1080 mm          |
| Soort hoogteverstelling:         | telescopisch opzetstuk |
| Lengte verpakking:               | 585 mm                 |
| Breedte verpakking:              | 535 mm                 |
| Hoogte verpakking:               | 1080 mm                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Reservoir/basiselement     |                   |
| Aantal afvoeren:           | 1                 |
| Materiaal afvoerelement:   | Kunststof         |
| Uitvoering aansluiting:    | zijwaarts         |
|                            |                   |
| Afdekkingskarakteristieken |                   |
| Soort afdekking:           | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal:       | Gietijzer         |
| Afdekking kleur:           | zwart             |
| Breedte Afdekking:         | 400 mm            |
| Lengte Afdekking:          | 400 mm            |
| Oppervlak:                 | geërodeerd        |
| Belastingsklasse:          | B 125 (EN 124)    |
| Framebreedte:              | 400 mm            |
| Framelengte:               | 400 mm            |
| Form opzetstuk:            | hoekig            |
| Inhoud slibvang:           | ja                |