

Schachtmodule LW 1000 vloerplaat Toegang LW 600, 880-1129 mm, Klasse D

Artikel informatie

Artikel nr.: 8740013
GTIN: 4026092065280
Korting groep: 60

Voordelen

- Kan modulair worden opgebouwd met eenvoudige verbindingsegmenten en 250 en 500 mm hoge verlengstukken
- Innovatieve honingraatstructuur
- Voor inbouw in het grondwater tot 3000 mm

Beschrijving

De schachtmodule voor een natte opstelling is uitgerust met alle benodigde afdichtingen, verbindingsspieën en een conus met telescopisch opzetstuk. De verlengstukken, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikken over universele aansluitmogelijkheden. Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kan bij de constructie met verlengstukken, conus, opzetstuk en afdekking flexibel worden gecombineerd.

Uitvoering

Aanwijzing inbouwdiepte: voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Materiaal:	PE-HD
Norm:	EN 13598-2
Inbouwsituatie:	aardinbouw
Afleveringstoestand:	In delen voor bouwzijdige montage (klimhulpen zijn voorgemonteerd)
Toelating:	Z-42.1-527
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	108,5 kg
Bruto gewicht:	125 kg
Grondwaterdichtheid vanaf bodem:	3000 mm
Inbouwdiepte:	880 - 1129 mm
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	1200 mm

Breedte:	1200 mm
Lengte verpakking:	1200 mm
Breedte verpakking:	1200 mm
Hoogte verpakking:	2200 mm

Reservoir/basiselement	
Max. boring van toevoer (DN):	150 mm
Dagmaat reservoir (LW):	1000 mm
Dagmaat toegang (LW):	600 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Afdekplaat rond
Afdekkingsmateriaal:	Gietijzer
Afdekking kleur:	zwart
Breedte Afdekking:	659 mm
Hoogte Afdekking:	122 mm
Lengte Afdekking:	659 mm
Oppervlak:	gietijzer
Vergrendeling:	vergrendelt
Belastingsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheid:	spatwaterdicht