

Vetafscheider EasyClean free NG 35, Direct

Artikel informatie

Artikel nr.: 93035.01/D
GTIN: 4026092103685
Korting groep: 60

Voordelen

- Onderhoudsarm systeem
- Geurbepaalde lediging bij gesloten reservoir

Beschrijving

De afscheider voor vethoudend afvalwater is voor de vrije opstelling in tegen vorst beschermde ruimtes geschikt en heeft geen metalen onderdelen in het reservoir. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam en bestendig kunststof (PE), is uitgerust met een geïntegreerde slibvanger en heeft een schuine bodem voor een snelle en schone lediging. Twee stankdichte deksels met snelspansluitingen zorgen voor een eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Voor stankvrije manuele lediging is een zuigleidingaansluiting beschikbaar. Garantie op het materiaal PE 20 jaar.

Uitvoering

Afvoervariant:	Direct
Schredder-mix-systeem:	nee
Slibemmer:	nee
Nominale grootte (NG):	35
SonicControl:	nee
Vulvoorziening conform DIN 1988:	nee
Soort lediging:	handmatig
Draagvermogen (DIN 19901):	F3

Algemene karakteristieken

Materiaal:	PE
Norm:	EN 1825
Afleveringstoestand:	Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)
Leveringsomvang:	Storz-B-koppeling R 2 1/2" voor zuigwagenaansluiting

Afmetingen

Opsteloppervlak lengte:	6480 mm
Opsteloppervlak breedte:	1500 mm
Opsteloppervlak hoogte:	1662 mm
Inbrengmaat lengte:	6000 mm
Breedte inbrengmaat:	1500 mm
Hooge inbrengmaat:	1662 mm

Reservoir/basiselement

Nominale druk (PN):	10
Persleidingaansluiting (DN):	65

Persleidingaansluiting (DA):	75 mm
Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:	1130 mm
Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem:	1200 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	250 mm
Nominale toevoerdiameter (DA):	250 mm
Nominale toevoer (DN):	250 mm
Aansluiting toe-/afvoerspie:	PE-HD-buis conform DIN 19537, HT-buis conform DIN 19560, PP of AS

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Deksel
Afdekkingsmateriaal:	Kunststof
Afdekking kleur:	zwart
Vergrendeling:	Snelspansluiting
Dichtheid:	geurdicht

Afvalwaterinhoud	
Afscheiderinhoud:	4500 l
Totaal volume:	8000 l
Inhoud slibvang:	3500 l
Volume vetopslag:	1400 l

Besturing	
Besturingskast:	nee