

Bezinkselafscheider EasySink ground, NG 1, Klasse B

Artikel informatie

Artikel nr.: 97201/00B
GTIN: 4026092026854
Korting groep: 60

Voordelen

- Waterdicht
- Bestand tegen agressief afvalwater
- Stankdicht reservoir

Beschrijving

De afscheider voor bezinksel is geschikt voor aardinbouw. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een uitneembaar bezinkselreservoir (NG 2 met twee bezinkselreservoirs) van rvs met een gatdiameter van 5 mm. In de uitloop is een stankslot ingebouwd. Toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden is mogelijk via één of meerdere deksels. 20 jaar garantie op het materiaal PE. Opties:

Gatdiameter bezinkselreservoir

Uitvoering

Nominale grootte (NG):

1

Soort lediging:

handmatig met zuigslang

Draagvermogen (DIN 19901):

E2

Algemene karakteristieken

Materiaal:

PE

Inbouwsituatie:

aardinbouw

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

Afmetingen

Netto gewicht:

25 kg

Bruto gewicht:

31,67 kg

Grondwaterdichtheid vanaf bodem:

500 mm

Inbouwdiepte:

55 - 405 mm

Soort hoogterestelling:

telescopisch opzetstuk, 5 graden kantelbaar

Inbrenghmaat lengte:

1100 mm

Breedte inbrenghmaat:

532 mm

Lengte verpakking:

800 mm

| | |
|---|---|
| Breedte verpakking: | 700 mm |
| Hoogte verpakking: | 875 mm |
| Reservoir/basiselement | |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem: | 380 mm |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 528 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm |
| Nominale toevordiameter (DA): | 110 mm |
| Nominale toevoer (DN): | 100 mm |
| Aansluiting toe-/afvoerspie: | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW): | 400 mm |
| Volume opvangreservoir: | 12 l |
| Afdekkingskarakteristieken | |
| Soort afdekking: | Afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | Gietijzer |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 364 mm |
| Hoogte Afdekking: | 94 mm |
| Lengte Afdekking: | 364 mm |
| Vergrendeling: | vergrendelt |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Dichtheid: | geur- en spatwaterdicht |
| Stankslot: | inclusief |
| Besturing | |
| Besturingskast: | nee |