

## Olie-/benzineafscheider EasyOil NG3, Klasse II, 1800 l, B, Toev./uit. PE

### Artikel informatie

Artikel nr.: 99403.10BEX

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) is uitgerust met een geïntegreerde slibvang en een automatische afsluitvoorziening. Een of meer regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG):     | 3                       |
| Soort lediging:            | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter:        | nee                     |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E2                      |

#### Algemene karakteristieken

|                   |    |
|-------------------|----|
| Afscheiderklasse: | II |
|-------------------|----|

#### Afmetingen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Netto gewicht:                   | 395 kg        |
| Bruto gewicht:                   | 395 kg        |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1320 mm       |
| Oversteek:                       | 90 mm         |
| TEÜ:                             | 700 - 1.800   |
| T-TEÜ:                           | 155           |
| Lengte max.:                     | 2642 mm       |
| Inbouwdiepte:                    | 840 - 1240 mm |
| Inbrengmaat lengte:              | 2390 mm       |
| Breedte inbrengmaat:             | 1200 mm       |

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lengte verpakking:                                | 2080 mm                                                               |
| Breedte verpakking:                               | 1200 mm                                                               |
| Hoogte verpakking:                                | 2300 mm                                                               |
| Reservoir/basiselement                            |                                                                       |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1070 mm                                                               |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1100 mm                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 160 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 150 mm                                                                |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 160 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                            | 150 mm                                                                |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm                                                                |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                                                                       |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Gietijzer                                                             |
| Afdekking kleur:                                  | zwart                                                                 |
| Breedte Afdekking:                                | 648 mm                                                                |
| Hoogte Afdekking:                                 | 95 mm                                                                 |
| Lengte Afdekking:                                 | 648 mm                                                                |
| Vergrendeling:                                    | onvergrendeld                                                         |
| Belastingsklasse:                                 | B 125 (EN 124)                                                        |
| Dichtheid:                                        | geur- en spatwaterdicht                                               |
| Afvalwaterinhoud                                  |                                                                       |
| Totaal volume:                                    | 1800 l                                                                |
| Inhoud slibvang:                                  | 1000 l                                                                |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                | 215 l                                                                 |
| Besturing                                         |                                                                       |
| Besturingskast:                                   | nee                                                                   |