

## Coalescentieafscheider EasyOil NG15, Klasse I, 5800 l, B, Toev./uit. PE

### Artikel informatie

Artikel nr.: 99715.80BEX

GTIN:

Korting groep: 60

### Voordelen

- Duurzame dichtheid tot aan maaiveld
- Bestand tegen en geschikt voor biodiesel (FAME) tot een gehalte van 100%
- Geschikt voor tankstations met pompen voor vrachtwagens, E10 en biodiesel

### Beschrijving

De afscheider voor lichte vloeistoffen is geschikt voor ondergrondse installatie en is uitgerust met een uitneembaar coalescentiefilter. Het verzamelreservoir van duurzaam bestendig kunststof (PE) beschikt over een geïntegreerde slibvang en automatische afsluitvoorziening. Twee regenwaterdichte afdekkingen maken eenvoudige toegang voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Voor belastingsklasse D moet op de inbouwlocatie een lastverdeelplaat worden ingebouwd. De wapeningsplannen zijn bij de KESSEL verkrijgbaar. 20 jaar garantie op het materiaal PE.

#### Uitvoering

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Nominale grootte (NG):     | 15                      |
| Soort lediging:            | handmatig met zuigslang |
| Coalescentiefilter:        | ja                      |
| Draagvermogen (DIN 19901): | E2                      |

#### Algemene karakteristieken

|                   |   |
|-------------------|---|
| Afscheiderklasse: | I |
|-------------------|---|

#### Afmetingen

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Netto gewicht:                   | 565 kg        |
| Bruto gewicht:                   | 574 kg        |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 1810 mm       |
| Oversteek:                       | 130 mm        |
| TEÜ:                             | 700 - 1.800   |
| T-TEÜ:                           | 180           |
| Lengte max.:                     | 3460 mm       |
| Inbouwdiepte:                    | 870 - 1250 mm |
| Inbrengmaat lengte:              | 3110 mm       |

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Breedte inbrengmaat:                              | 1760 mm                                                               |
| Lengte verpakking:                                | 3060 mm                                                               |
| Breedte verpakking:                               | 1760 mm                                                               |
| Hoogte verpakking:                                | 2300 mm                                                               |
| Reservoir/basiselement                            |                                                                       |
| Afstand onderkant afvoerbuis tot reservoirbodem:  | 1600 mm                                                               |
| Afstand onderkant toevoerbuis tot reservoirbodem: | 1630 mm                                                               |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm                                                                |
| Nominale afvoerdiameter (DN):                     | 200 mm                                                                |
| Nominale toevoerdiameter (DA):                    | 200 mm                                                                |
| Nominale toevoer (DN):                            | 200 mm                                                                |
| Aansluiting toe-/afvoerspie:                      | PE-HD-buis conform DIN 19537, PVC-KG-buis conform DIN 19534, PP of AS |
| Dagmaat toegang (LW):                             | 600 mm                                                                |
| Afdekkingskarakteristieken                        |                                                                       |
| Soort afdekking:                                  | Afdekplaat                                                            |
| Afdekkingsmateriaal:                              | Gietijzer                                                             |
| Afdekking kleur:                                  | zwart                                                                 |
| Breedte Afdekking:                                | 648 mm                                                                |
| Hoogte Afdekking:                                 | 95 mm                                                                 |
| Lengte Afdekking:                                 | 648 mm                                                                |
| Vergrendeling:                                    | onvergrendeld                                                         |
| Belastingsklasse:                                 | B 125 (EN 124)                                                        |
| Dichtheid:                                        | geur- en spatwaterdicht                                               |
| Afvalwaterinhoud                                  |                                                                       |
| Totaal volume:                                    | 5800 l                                                                |
| Inhoud slibvang:                                  | 5000 l                                                                |
| Volume opslag lichte vloeistoffen:                | 470 l                                                                 |
| Besturing                                         |                                                                       |
| Besturingskast:                                   | nee                                                                   |