

Zestaw techniczny dla Ecolift i Pumpfix F

Dane produktowe

Nr art.: 20000-TK
GTIN: 4026092097151
Grupa Rabatowa: 30

Opis

Zestaw techniczny do Ecolift i Pumpfix

W skład wchodzi: sterownik, pompa, motor i 2 sond optycznych.

Długość kabla: 5 m

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 15 kg

Ciężar brutto: 15,45 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPZ 1000

Liczba pomp: 1

Ciężar, pompa: 10 kg

Typ przyłącza: Wtyczka kodowana

Prąd znamionowy: 5,2 A

Klasa ochrony: I

Klasa izolacji: F

Współczynnik mocy Cos phi: 0,97

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Maks. wydajność tłoczenia: 11,5 m³/h

Maks. wys. podnoszenia: 10 m

Prędkość obrotowa: 2800 U/min

Pobór mocy P1: 1,2 kW

Pobór mocy P2: 0,69 kW

Tryb roboczy: S3 - 50%

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 3G 1,5 mm²

Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Sterowanie	
Sterownik:	Comfort
Pobór mocy w stanie czuwania:	5 W
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna
Instrument do rozpoznania poziomu:	Sonda optyczna
Typ pomiaru poziomu:	optyczny
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Długość przewodu sieciowego sterownik:	1,4 m
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	nie
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	5,2 A
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A