

Zestaw do zabudowy w fundamencie dla Ecolift, bez króćc

Dane produktowe

Nr art.: 21000S-RBK
GTIN: 4026092097137
Grupa Rabatowa: 20

Opis

Zestaw do zabudowy w fundamencie KESSEL do Ecolift, bez króćca, czarna pokrywa

Zestaw do zabudowy w fundamencie złożony z korpusu, nasady i kołnierza do uszczelnienia cienkowarstwowego. Zestaw nie zawiera króćców dolotowych i wylotowych.

Do połączenia z zestawem technicznym KESSEL do stworzenia przepompowni przeciwwzalewowej Ecolift.

Cechy ogólne

| | |
|--------------------------|--|
| Kolor: | czarny |
| Typ ścieków: | Ścieki zawierające fekalia |
| Sposób zabudowy: | zabudowa w płycie podłogowej |
| Stan w momencie dostawy: | wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia) |
| Aprobata: | Z-53.2-487 |
| Typ silnika: | KSM 140 |
| Stopień ochrony silnika: | IP 68 (3 m / 48 h) |
| ATEX: | nie |
| Syfon: | Suchy – Multistop |

Wymiary

| | |
|--|--------------------|
| Ciężar netto: | 25 kg |
| Ciężar brutto: | 30,5 kg |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna: | 3000 mm |
| Głębokość zabudowy: | 516 - 669 mm |
| Rodzaj regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
| Długość: | 590 mm |
| Szerokość: | 590 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |

Zbiornik/korpus

Ciśnienie nominalne (PN): 6
Przewód tłoczny (DA): 40 mm
Wariant króćca: Opcjonalnie

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: pokrywa z rusztem szczelinowym
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy: czarny
Pokrywy, Szerokość: 366 mm
Pokrywy, Długość: 366 mm
Funkcja wpustu: tak
Blokada: Lock & Lift
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)