

Czyszczyk Ferrofix Sys 100, samopr., spltukiw., zapachosx

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Grupa Rabatowa: 70

Opis

Czyszczyk Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczyk jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wersja	
System:	100
Uszczelnienie na nasadzie:	Kotłierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Wymiary	
Ciężar netto:	1,62 kg
Ciężar brutto:	1,78 kg
Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	100 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość:	146 mm
Pokrywy, Wysokość:	15 mm
Pokrywy, Długość:	146 mm
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów i gazoszczelny
Maks. grubość podłogi :	15 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301