

Silnik pompy SPF 5500 400 V, S3, kabel 5 m

Dane produktowe

Nr art.: 28025
GTIN: 4026092058626
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Silnik pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem do ścieków zawierających fekalia

Cechy ogólne

Typ ścieków: Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto: 37,12 kg

Ciężar brutto: 40 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 5500

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy: 9,1 A

Klasa ochrony: I

Z zabezpieczeniem przed suchobiegiem : nie

Stopień ochrony pompy: IP 68 (3 m / 48 h)

Nadzór temperatury: sterowany przy pomocy urządzenia sterującego

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 40 °C

Maks. wys. podnoszenia: 28 m

Prędkość obrotowa: 2850 U/min

Pobór mocy P1: 5,7 kW

Pobór mocy P2: 4,7 kW

Tryb roboczy: S3 - 30%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze: 400 V

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie